

Karta produktu BSK Zephyr

Nazwa dostawcy lub znak towarowy		BSK Havalandırma Ekipmanları AŞ	
Identyfikator modelu dostawcy		ZEPHYR	
Jednostkowe zużycie energii JZE	chłodna	-76.99	[kWh/m²/rok]
	umiarkowana	-39.77	[kWh/m²/rok]
	ciepła	-15.82	[kWh/m²/rok]
Klasa JZE	umiarkowana	A+	[-]
Typ		system dwukierunkowy	[-]
Rodzaj napędu		wielobiegowy	[-]
Rodzaj układu odzysku ciepła		regeneracyjny	[-]
Sprawność cieplna odzysku ciepła		85	[%]
Maksymalna wartość natężenia przepływu		30	[m³/h]
Pobór mocy napędu wentylatora, w tym sterowania, przy maksymalnym natężeniu przepływu		6	[W]
Poziom mocy akustycznej		48	[dB(A)]
Wartość odniesienia natężenia przepływu		0,006	[m³/s]
Wartość odniesienia różnicy ciśnień		0	[Pa]
JPM		0,16	[W/(m³/h)]
Rodzaj i typ sterowania		centralne sterowanie wg zapotrzebowania	[-]
Wsp. maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza		-	[%]
Stopień mieszania		-	[%]
Umieszczenie i opis mechanizmu ostrzeżenia o konieczności wymiany filtrów		-	[-]
instrukcja montażu/demontażu		www.bskhavalandirma.com.tr	[-]
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia (+20Pa/-20Pa)		-	[%]
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku		-	[m³/h]
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)		2,18	[kWh]
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)	chłodna	87,13	[kWh]
	umiarkowana	44,54	[kWh]
	ciepła	20,14	[kWh]

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1254/2014 i normą EN 308:1997